



Flexilo ECO HP-E21x18/16G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: max. 3,0 bis 4,4 m³
 Fassung: max. 1,9 bis 2,9 t bei SG 0,65 t/m³
 Erforderliche Raumhöhe: 2,0 bis 2,1 m

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und/oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksamkeit vorbehalten.

	Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK	 DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Kunde: A.B.S. Intern								
	Datum	Name	Auftragsnummer: AU...								
	Erstellt 03.02.2025	Meister	Material:								
	Gepr. 07.02.2025		Gewicht (kg):								
A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50			Benennung: Flexilo ECO HP-E21x18-16								
Schutzvermerk ISO 16016 beachten			Artikelnummer: ---								
Änderung	Datum	Name	<table border="1"> <tr> <td>Stück</td> <td>Format</td> <td>Maßstab</td> <td>Blatt / von</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>A3</td> <td>1:25</td> <td>1 / 1</td> </tr> </table>	Stück	Format	Maßstab	Blatt / von	1	A3	1:25	1 / 1
Stück	Format	Maßstab	Blatt / von								
1	A3	1:25	1 / 1								