



Flexilo STANDARD HP12/22G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus
 unbeschichtetem, elektrostatisch
 ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,
 seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: 2,4 bis 3,0 m³
 Fassung: 1,5 bis 1,9 t bei SG 0,65 t/m³
 Erforderliche Raumhöhe: 2,6 bis 2,7 m

Stahlgestell verzinkt: 1300 x 1300 mm
 Gestellhöhe: 2400 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum
 und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum
 beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen
 Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

	Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Kunde: A.B.S. Intern		
	Datum			Name		Auftragsnummer: AU...
	Erstellt 28.11.2024		Meister		Material:	
	Gepr. 28.11.2024				Gewicht (kg):	
A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50			Benennung:			
			Flexilo STANDARD HP12/22G			
Schutzvermerk ISO 16016 beachten			Artikelnummer: HP12/22G			
			Stück	Format	Maßstab	Blatt / von
Änderung	Datum	Name	1	A3	1:20	1 / 2