



Flexilo STANDARD HP15/25G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: 4,1 bis 5,1 m³
 Fassung: 2,7 bis 3,3 t bei SG 0,65 t/m³
 Erforderliche Raumhöhe: 2,9 bis 3,0 m

Stahlgestell verzinkt: 1600 x 1600 mm
 Gestellhöhe: 2700 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalarbeit vorbehalten.

	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Kunde: A.B.S. Intern							
	Erstellt 28.11.2024			Name Meister		Auftragsnummer: AU...					
	Gepr. 28.11.2024				Material:						
					Gewicht (kg):						
				Benennung: Flexilo STANDARD HP15/25G							
				Artikelnummer: HP15/25G							
				Stück 1		Format A3		Maßstab 1:25		Blatt / von 1 / 2	
Änderung		Datum		Name		Schutzvermerk ISO 16016 beachten					

A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH
 Industriepark 100
 74706 Osterburken
 Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0
 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50