




Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalsverletzung vorbehalten.



Flexilo STANDARD HP18x15/16G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: 2,4 bis 3,4 m³
 Fassung: 1,6 bis 2,4 t bei SG 0,65 t/m³
 Erforderliche Raumhöhe: 2,0 bis 2,1 m

Stahlgestell verzinkt: 1900 x 1600 mm
 Gestellhöhe: 1800 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK				Kunde: A.B.S. Intern										
	Datum		Name		Auftragsnummer: AU...										
	Erstellt 28.11.2024		Meister		Material:										
	Gepr. 28.11.2024				Gewicht (kg):										
A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50				Benennung:		Flexilo STANDARD HP18x15/16G									
				Artikelnummer: HP18x15/16G				Stück		Format		Maßstab		Blatt / von	
				Änderung		Datum		Name		1		A3		1:20	
Schutzvermerk ISO 16016 beachten															