



**Flexilo STANDARD HP28/25G**

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: 11,2 bis 14,4 m<sup>3</sup>  
 Fassung: 7,3 bis 9,4 t bei SG 0,65 t/m<sup>3</sup>  
 Erforderliche Raumhöhe: 2,9 bis 3,0 m

Stahlgestell verzinkt: 2900 x 2900 mm  
 Gestellhöhe: 2700 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK		DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Kunde: <b>A.B.S. Intern</b>			
	Datum	Name		Auftragsnummer: <b>AU...</b>			
	Erstellt	28.11.2024	Meister	Material:			
	Gepr.	28.11.2024		Gewicht (kg):			
A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50			Benennung:			<b>Flexilo STANDARD HP28/25G</b>	
			Artikelnummer: <b>HP28/25G</b>				
Änderung	Datum	Name	Stück	Format	Maßstab	Blatt / von	
			1	A3	1:30	1 / 2	
Schutzvermerk ISO 16016 beachten							