



Flexilo STANDARD HP28x21/20G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: 5,6 bis 7,9 m³
 Fassung: 3,6 bis 5,1 t bei SG 0,65 t/m³
 Erforderliche Raumhöhe: 2,4 bis 2,5 m

Stahlgestell verzinkt: 2900 x 2200 mm
 Gestellhöhe: 2200 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksamkeit vorbehalten.

	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Kunde: A.B.S. Intern		
	Datum			Name		Auftragsnummer: AU...
	Erstellt 28.11.2024		Meister		Material:	
	Gepr. 28.11.2024				Gewicht (kg):	
A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50			Benennung:			
			Flexilo STANDARD HP28x21/20G			
Schutzvermerk ISO 16016 beachten			Artikelnummer: HP28x21/20G			
			Stück	Format	Maßstab	Blatt / von
			1	A3	1:30	1 / 2