



### **Flexilo STANDARD HP28x24/22G**

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: 7,7 bis 10,3 m<sup>3</sup>  
 Fassung: 5,0 bis 6,7 t bei SG 0,65 t/m<sup>3</sup>  
 Erforderliche Raumhöhe: 2,6 bis 2,7 m

Stahlgestell verzinkt: 2900 x 2500 mm  
 Gestellhöhe: 2400 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalarbeit vorbehalten.

	Allgemein-toleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Kunde: <b>A.B.S. Intern</b>					
	Datum			Name		Auftragsnummer: <b>AU...</b>			
	Erstellt 28.11.2024		Meister		Material:				
	Gepr. 28.11.2024				Gewicht (kg):				
A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50				Benennung: <b>Flexilo STANDARD HP28x24/22G</b>					
				Artikelnummer: <b>HP28x24/22G</b>					
Änderung		Datum		Name		Stück	Format	Maßstab	Blatt / von
						1	A3	1:30	1 / 2
Schutzvermerk ISO 16016 beachten									