



Flexilo Außen HP-A24/48G

für Holzpellets aus unbeschichtetem,
elektrostatisch ableitfähigem
Polyestergewebe mit Filterdeckel

Volumen rechnerisch: ca. 21,1 m³
Fassung: ca. 13,7 t bei SG 0,65 t/m³

Stahlgestell grundiert/verzinkt: 2.500 x 2.500 mm
Gestellhöhe: 6000 mm
Bodenfreiheit: ca. 560 mm

inkl. Dach und Außenmantel grau (andere Farbe möglich)
inkl. Füllleitung

Der Untergrund zur Aufstellung muss eben und tragfähig sein.
Die Bereitstellung von erforderlichen und geeigneten Vorrichtungen
für die Montage (z. B. Gabelstapler, Hebezeuge, Kran, Gerüst, usw.)
erfolgt kundenseitig.

ACHTUNG: Bei Abweichungen zwischen Fertigungszeichnung und Fertigung, muss eine **schriftliche**
Information an die A.B.S. erfolgen !

	Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Kunde: A.B.S. Intern			
	Datum			Name		Auftragsnummer: AU...	
	Erstellt 14.02.2025		Meister		Material:		
	Gepr. 14.02.2025				Gewicht (kg):		
A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50				Benennung: Flexilo HPA 24-48G			
				Artikelnummer: ---			
Änderung	Datum	Name	Stück	Format	Maßstab	Blatt / von	
			1	A3	1:50	1 / 1	

Schutzvermerk ISO 16016 beachten