



### Flexilo MODUL HP-M24/12G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus  
 unbeschichtetem, elektrostatisch  
 ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,  
 seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: max. 5,7 bis 7,8 m<sup>3</sup>  
 Fassung: max. 3,7 bis 5,1 t bei SG 0,65 t/m<sup>3</sup>  
 Erforderliche Raumhöhe: 1,8 bis 1,9 m

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464  
 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum  
 und/oder Feuerstättenaufstellraum, bzw. Heizraum  
 beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen  
 Ihres Landes/ Bundeslandes.

Skizze vorab!

Hinweis:  
 Entnahme erfolgt per  
 manueller oder automatischer  
 Umschalteneinheit und Saugsonden.  
 Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten.

	Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Kunde: A.B.S. Intern				
	Datum			Name		Auftragsnummer: AU...		
	Erstellt 29.11.2024		Meister		Material:		Gewicht (kg):	
	Gepr. 10.12.2024				Benennung:		<b>Flexilo MODUL HP-M24-12</b>	
				Artikelnummer: ---				
				Stück		Format		
				1		A3		
				Maßstab		Blatt / von		
				1:30		1 / 1		
Änderung		Datum		Name		Schutzvermerk ISO 16016 beachten		

A.B.S. Silo- und  
 Förderanlagen GmbH  
 Industriepark 100  
 74706 Osterburken  
 Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0  
 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50