



Flexilo MODUL HP-M28/16G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: max. 9,7 bis 12,6 m³
Fassung: max. 6,3 bis 8,2 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 2,0 bis 2,1 m

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und/oder Feuerstättenaufstellraum, bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes/ Bundeslandes.

Skizze vorab!

Hinweis:
Entnahme erfolgt per manueller oder automatischer Umschalteinheit und Saugsonden.
Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten.



Allgemein-toleranzen DIN ISO 2768-mK	DIN 6 T1 - Proj.methode 1
Datum	Name
Erstellt 29.11.2024	Meister
Gepr. 10.12.2024	

Kunde: A.B.S. Intern

Auftragsnummer: AU...

Material:

Gewicht (kg):

Benennung:

Flexilo MODUL HP-M28-16

Artikelnummer: ---

Stück	Format	Maßstab	Blatt / von
1	A3	1:30	1 / 1

Änderung Datum Name Schutzvermerk ISO 16016 beachten

5

6

7

8