



Flexilo MAXI HPM 30/43G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: max. 26,5 m³
 Fassung: max. 17,2 t bei SG 0,65 t/m³
 Erforderliche Raumhöhe: 5600 mm

Stahlgestell grundiert/verzinkt: 3.200 x 3.200 mm
 Gestellhöhe: 4.800 mm
 Bodenfreiheit: 500 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und/oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK				Kunde: A.B.S.				
	Datum		Name		Auftragsnummer: AU...				
	Erstellt 26.02.2025		Meister		Material:				
	Gepr. 26.02.2025				Gewicht (kg):				
A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50					Benennung: Flexilo MAXI 30/43G				
					Artikelnummer: ---				
Änderung		Datum		Name		Stück	Format	Maßstab	Blatt / von
						1	A3	1:40	1 / 1

Schutzvermerk ISO 16016 beachten