



Flexilo MODUL HP-M4R35x18/16G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: max. 8,5 bis 10,9 m³
Fassung: max. 5,5 bis 7,1 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 2,2 bis 2,3 m

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und/oder Feuerstättenaufstellraum, bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes/ Bundeslandes.

Skizze vorab!

Hinweis:

Entnahme erfolgt per manueller oder automatischer Umschalteinheit und Saugsonden.
Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Allgemein-toleranzen DIN ISO 2768-mK	DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Kunde: A.B.S. Intern
Datum	Name	Auftragsnummer: AU...
Erstellt 14.01.2025	Meister	Material:
Gepr. 16.01.2025		Gewicht (kg):
		Benennung:
		Flexilo MODUL HP-M4R35x18-16
		Artikelnummer: ---
Änderung	Datum	Blatt / von
		Stück Format Maßstab
		1 A3 1:30 1 / 1



A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH
Industriepark 100
74706 Osterburken
Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0
Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50

Schutzvermerk ISO 16016 beachten